

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 búnaðarlýsing

- Staðalbúnaður
- Valbúnaður – Ekki fánlegt

Yfirbygging

	Comfort
Einlit yfirbygging með málmlit	•
Stór sóllúga (rafstýrð með klemmuvörn)	•
Rafstýrður afturhleri	—
Þakbogar úr áli	•
Continental 235/50 R18 hjólbarðar	•
18" álfelgur	•
LED aðalljós	•
Sjálfvirk aðalljós	•
LED afturljós	•
LED dagljósabúnaður	•
Heimreiðarlýsing (kviknar fyrirfram á aðalljósum/töf á því að slokkni á þeim)	•
Rafstýrðir hliðarspeglar með aðfellingu og upphitun	•
Hágeislavari (HMA)	•
Ljós í hliðarspeglum	•

Innanrými

	Comfort
Leðurklætt fjölaðgerðastýri	•
Sólskyggni fyrir ökumann og farþega með snyrtispegli með ljósi	•
Sólskyggni á sóllúgu	•
Miðjuarmhvila með tveimur glasahöldurum	•
Pakkahilla í farangursrými	•
12V rafúttak	•
Leðurklædd sæti	•
Sex rafstýrðar stillingar á ökumannssæti	•
Fjórar rafstýrðar stillingar á farþegasæti	•
Hiti í framsætum	•
Skjalavasi í framsæti	•
Niðurfelling á aftursætum - 40:60	•
Hnakkapúði í miðju aftursæta	•
2 USB tengi að framan (1 Type A, 1 Type C)	•
2 USB tengi við aftursæti (1 Type A, 1 Type C)	•
Fótalýsing hjá ökumanni og farþega í framsæti	•
Fjögur LED ljós í hurðum	•
LED lesljós að framan	•
LED lesljós að aftan	•
Umhverfislýsing í einum litatón (hurðarhúnn)	•
Hryntengd fjöllita umhverfislýsing (hurðarhúnn)	—
Hryntengd fjöllita umhverfislýsing (hurðarklæðning og hurðararmhvila)	•
Einnar snertingar opnun á fjórum rúðum með klemmuvörn	•
Baksýnispegill með sjálfvirkum birtudeyfara	•

Innrétting

Comfort

Miðstöð hjá aftursætum	•
PM2.5 Loftfrískunarkerfi	•
PM2.5 Lofthreinsikerfi	—

Upplýsinga- og afþreyingarkerfi

Comfort

5" TFT full LCD skjár í mælaborði	•
Þrjúálaus snjallsímahleðsla	•
BYD DiLink	•
DAB útlarp og FM útlarp	•
12.8" Snerti rafmagnsskjár með snúning	•
15.6" Snerti rafmagnsskjár með snúning	—
8 hátalarar	•
Hljóð stýring - "Hi, BYD"	•
Ökutækjainternet (4G) ¹	•
Skýjaþjónusta ¹	•

¹ 8 ára skýjaþjónusta; 1.5Gb gögn (þar með talin 500Mb OTA gögn) á hverjum mánuði án endurgjalds fyrstu 2 árin.

Öryggi og akstursstöðkerfi

Comfort

Öryggispúði ökumanns	•
Öryggispúði farþega í framsæti með aftengingu	•
Miðjuöryggispúði að framan	•
Hliðaröryggispúði að framan	•
Loftpúðagardína í framhliðum	•
Öryggisbelti með forstrekkjara og átaksdreifingu	•
Áminning fyrir beltanotkun	•
360 gráðu myndavél	•
Blindblettsvari (BSD)	•
Rafeindastýrð stöðugleikastýring (ESP)	•
Innbyggð handbremsa (IPB)	•
Veggripsstýring (TCS)	•
Rafeindastýrð hemlunarátaksdreifing (EBD)	•
Þægindastöðvun (CST)	•
Brekkuvári (HDC)	•
Rafeindastýrt handbremsakerfi (EPB)	•
Sjálfvirk hreyfivörn ökutækis (AVH)	•
Áminning um opnar dyr (DOW)	•
Hraðastillir með aðlögun (ACC) & skynrænn hraðastillir (ICC)	•
Skynrænt upplýsingakerfi fyrir hraðatakmarkara Intelligent (ISLI) og skynræn hraðatakmarkunarstýring (ISLC)	•
Umferðamerkjalesari (TSR)	•
Hemlakerffi með læsivörn (ABS)	•

Öryggi og akstursstoðkerfi

Comfort

Árekstrarvari að framan (FCW)	•
Sjálfvirk neyðarhemlun (AEB)	•
Árekstrarvari að aftan (RCW)	•
Þverumferðarvari (RCTA) og hemlakerfi sem bregst við hliðarumferð að aftan (RCTB)	•
Akreinavari (LKA)	•
Akreinaskiptir (LCA)	•
Neyðarakreinavari (ELK)	•
2 bílastæðaskynjarar að framan	•
4 bílastæðaskynjarar að aftan	•
Eftirlitskerfi með loftþrýstingi	•
Mekanísk læsing á barnabílstól	•
2 ISOFIX festingar á hliðarsætum að aftan og 1 ISOFIX festing í framsæti	•
Neyðarupphringing	•

Þægindi og skilvirkni

Comfort

Hleðsluaðgerð (V2L) function	○
2 snjallyklar og 1 NFC öryggislykill	•
Lykillaus t aðgengi og ræssing	•
Varmadæla	•
7kW innbyggt hleðslutæki (OBC)	—
11kW innbyggt hleðslutæki (OBC)	•

*Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafið samband við næsta umboðsaðila BYD til að nýjustu upplýsingar.


Litir



Blár



Hvítur



Grár



Rauður

Tækniupplýsingar

Rafhlaða

Gerð rafhlöðu	BYD Blade rafhlaða (LFP)
Afkastageta rafhlöðu (kWst)	60.48
Staðsetning rafhlöðu	Undir gólfri
Nafnspenna (V)	403.2
Afkastageta (Amperstundir)	150
Þyngd rafhlöðu (kg)	420 (±3%)
Orkupéttni (Wklst/kg)	140

WLTP orkunotkun ^{1, 2}

Rafakstursdrægi - blandaður akstur (km)	420
Rafakstursdrægi - innanbæjarakstur (km)	565
Orkunotkun - blandaður akstur (Wst/km)	156
Orkunotkun - innanbæjarakstur (Wst/km)	120
CO ₂ losun - blandaður akstur (gr/km)	0

Hleðslutími ³

AC hleðsla (7kW 1 fasa hleðsla) 0-100%	9 klst 42 mín
AC hleðsla (11kW 3 fasa hleðsla) 0-100%	6 klst 30 mín (Ekki fánlegt í Active)
DC hleðsla (150kW hleðsla) SOC 10%-80%	44 mín
DC hleðsla (150kW hleðsla) SOC 30%-80%	29 mín
DC hleðsla (150kW hleðsla) 0-100%	80 mín

1. Orkunotkun er reiknuð út í samræmi við reglugerð (EU) 2017-1151.

2. Raundrægi og orkunotkun getur verið mismunandi eftir notandum, akstursmáta, hraða, umhverfisaðstæðum, lofthita, leiðarvali og af öðrum ástæðum. Þetta þýðir að rauntölur fyrir drægi geta við lítillega frábrugðnar frá prófunartölum. Auk þess getur viðbótarbúnaður eins og loftkæling eða hiti í sætum haft áhrif á rauntölur.

3. Uppgefnar tölur fyrir hleðslutíma eru reiknaðar við 30°C lofthita og geta verið breytilegar með tillite til lofthita og rafhlöðuhita.

Afköst í akstri

Gerð rafmótors	Segulmagnaður samfasamótor
Drif	FWD
Hámarksafl (kW), sn./mín	150, 5.000-8.000
Hámarkstog (N·m), sn./mín	310, 0-4.620
Hröðun 0-100km/h (s)	7,3
Hámarkshraði (km/klst)	160
Loftmótstaða (Cd)	0.29

Fjöðrun að framan

MacPherson fjöðrun

Fjöðrun að aftan

Fjöllíðafjöðrun

Hemlar

Kældir diskahemlar

Þyngd og rými

Eigin þyngd(kg)	1.750
Heildarþyngd (kg)	2.160
Hámarksþyngd á framöxul (kg)	1.070
Hámarksþyngd á afturöxul (kg)	1.110
Hámarksþyngd á þaki (kg)	50
Lágmarksbeygjuhringur (m)	10.7
Stærð farangursrýmis (l)	440
Stærð farangursrými upp að þaki - sæti uppi/niðri (l)	555/1.338

Mál (mm)

Lengd	4.455
Breidd	1.875
Breidd með hliðarspeglum	2.050
Hæð	1.615
Hjólhaf	2.720
Sporvidd að framan	1.575
Sporvidd að aftan	1.580

* Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafið samband við næsta umboðsaðila BYD til að nýjustu upplýsingar.

